

Zubehör

	Modell	TANTUM 15 Boiler	TANTUM 25 Boiler	TANTUM 35 Boiler	TANTUM 25 Kombi	TANTUM 35 Kombi	Bestell-Nr.	Preis/€
	Anschlussset TANTUM Bestehend aus zwei Wellrohren 340 mm, zwei RD 3/4"-1/2" und vier Dichtungen 3/4"	X	X	X	—	—	1000411	79,70
	Außentemperaturfühler TANTUM / INOX, NTC 10k	X	X	X	X	X	1003396	25,90
	Kesselanschluss-Reduzierung 60/100 mit Messstück	X	X	X	X	—	1002508	199,00
	Kesselanschlussstück konzentrisch, DN 80/125, gerade Bauart	X	X	X	X	X	1000361	71,00
	Kesselanschlussstück, DN 60/100, 87° Bogen ¹⁾	X	X	X	X	—	1002092	80,00
	Kesselanschlussstück konzentrisch, DN 80/125, 87° Bogen H = 220 mm, Mitte Abgas 160 mm	X	X	X	X	X	1001918	114,00
	Kugelhahn-Anschlussset TANTUM 3-Wege-Kugelhahn zum gleichzeitigen Entleeren des Heizgerätes	X	X	X	X	—	1002526	138,70
	Kugelhahn-Anschlussset TANTUM als Durchgangsform + Trinkwasser- zulassung	X	X	X	X	X	1002528	176,00
	Speichertemperaturfühler 2 m NTC 10k	X	X	X	—	—	1004316	33,10
Erforderliche Zubehöroptionen zur Zeitsteuerung der Heizungsanlage								
	CETA 104 Heizungsregler für einstufige oder modulierende, Wärmeerzeuger (OpenTherm), Direktheizkreis und Warmwasser, inkl. Außentemperatur- fühler und 2 Kesseltemperaturfühler	X	X	X	X	X	1001798	379,90
	CETA 106 Heizungsregler für Mischerheizkreis Differenztemperaturregelung, inkl. Außentemperaturfühler und Vorlauftemperaturfühler	X	X	X	X	X	1001799	351,90
	CETA 107 Heizungsregler für einstufige oder modulierende Wärmeerzeuger OT-Bus, Erweiterung gemischter Heizkreis und direkter Heizkreis, inkl. Vorlauftemperaturfühler	X	X	X	X	X	1003456	710,00

¹⁾ nur in Verbindung mit Kesselanschluss-Reduzierung 60/100 mit Messstück (1002508)

Zubehör

	Modell	TANTUM 15 Boiler	TANTUM 25 Boiler	TANTUM 35 Boiler	TANTUM 25 Kombi	TANTUM 35 Kombi	Bestell-Nr.	Preis/€
	Hydraulische Weiche TANTUM Diese Hydraulische Weiche ist auf den TANTUM abgestimmt: Größe DN 80/120, Nennweite DN40, Anschlussstutzen G 1 1/2", Leistung 44 kW, Durchsatz 4 m³/h, max. zulässige Betriebstemperatur +110 °C, minimale zulässige Betriebstemperatur -20 °C, max. zulässiger Betriebsdruck 6 bar	X	X	X	X	X	1002678	613,80
	Inhibitor hemmt Kesselstein und Korrosion aller Art, 0,5 Liter Flasche ist ausreichend für 100 Liter Heizungswasser	X	X	X	X	X	1002676	62,10
	Kaskadenregler Theta 2 Mischerheizkreise, WW, 2 Multifunktionale Ausgänge	X	X	X	X	X	1001797	1.119,90
	Magnetfilter 3/4"	X	X	X	X	X	1002677	277,40
	Raumgerät CETA RC EbV	X	X	X	X	X	1001756	213,20
	Raumgerät RSC-OT	X	X	X	X	X	1001793	458,50
	Raumthermostat T3M Wochenprogramm, Open Therm, mit Kabel. Installation im Wohnraum erforderlich. Der Heizbetrieb erfolgt witterungsgeführt und abhängig von der erfassten Raumtemperatur. Raum-Temperatureinfluss aus- und einschaltbar	X	X	X	X	X	1004269	188,40
	Reiniger für Heizungsanlagen für die Inbetriebnahme neuer Systeme oder als Schlammferner, 0,5 Liter Flasche ist ausreichend für 100 Liter Heizungswasser	X	X	X	X	X	1002675	64,20
	Schnittstellenmodul ZM-KM-OT (pro Gerät erforderlich)	X	X	X	X	X	1001796	237,00
	Theta N23B-OT ZG ¹⁾	X	X	X	X	X	1001794	952,20
	Theta N2233B-OT ZG ¹⁾	X	X	X	X	X	1001795	1.012,20
	Wandaufbaugehäuse WG 500	X	X	X	X	X	1001779	458,50
	Zusatzkabel mit Relais für externes 3-Wegeventil, 24 V Anschluss	X	X	X	—	—	1000397	94,20

¹⁾ Wandaufbaugehäuse WG 500 erforderlich (1001779)