

Typen



■ HABS 140-500

Brauchwasserspeicher emailliert mit 1 Wärmetauscher, hochwertige Isolierung 50, 70 bzw. 100 mm, direkt geschäumt, 2 x Magnesiumanode bereits montiert, Betriebsdruck 10 bar (6 bar/HABS 140) WT 16



■ HABSS 200 - 500

Brauchwasserspeicher emailliert mit 2 Wärmetauschern, hochwertige Isolierung 70 bzw. 100 mm, direktgeschäumt, 2 x Magnesiumanode bereits montiert, Betriebsdruck 10 bar WT 16



■ HAPS 300 - 1.000

Pufferspeicher aus Stahl S235 ohne Wärmetauscher, Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°

Typen	Inhalt	Durchmesser o. Isolierung	Durchmesser m. Isolierung	Kippmaß	Gewicht	Höhe
HABS 140	130 Liter	-	518 mm	1.390 mm	65 kg	1.290 mm
HABS 200	197 Liter	-	660 mm	1.312 mm	84 kg	1.110 mm
HABS 300	265 Liter	-	660 mm	1.725 mm	122 kg	1.590 mm
HABS 400	381 Liter	-	800 mm	1.810 mm	147 kg	1.770 mm
HABS 500	446 Liter	-	800 mm	2.020 mm	195 kg	1.970 mm
HABSS200	197 Liter	-	660 mm	1.338 mm	98 kg	1.140 mm
HABSS300	287 Liter	-	660 mm	1.725 mm	133 kg	1.590 mm
HABSS400	371 Liter	-	800 mm	1.810 mm	162 kg	1.770 mm
HABSS500	437 Liter	-	800 mm	2.020 mm	215 kg	1.970 mm
HAPS 300	279 Liter	550 mm	750 mm	1.385 mm	55 kg	1.350 mm
HAPS 500	480 Liter	650 mm	850 mm	1.665 mm	74 kg	1.630 mm
HAPS 825	718 Liter	790 mm	990 mm	1.740 mm	92 kg	1.690 mm
HAPS 1.000	887 Liter	790 mm	990 mm	2.085 mm	106 kg	2.040 mm
HAPSR 500	461 Liter	650 mm	850 mm	1.665 mm	113 kg	1.630 mm
HAPSR 600	545 Liter	700 mm	900 mm	1.690 mm	125 kg	1.650 mm
HAPSR 825	694 Liter	790 mm	990 mm	1.740 mm	138 kg	1.690 mm
HAPSR 1.000	861 Liter	790 mm	990 mm	2.085 mm	157 kg	2.040 mm
HAEHS 550	509 Liter	700 mm	900 mm*	1690 mm	152 kg	1630 mm
HAEHS 750	663 Liter	790 mm	990 mm*	1740 mm	190 kg	1690 mm
HAEHS 900	829 Liter	790 mm	990 mm*	2085 mm	221 kg	2040 mm
HAEHSS 550	501 Liter	700 mm	900 mm*	1690 mm	187 kg	1630 mm
HAEHSS 750	650 Liter	790 mm	990 mm*	1740 mm	225 kg	1690 mm
HAEHSS 900	812 Liter	790 mm	990 mm*	2085 mm	261 kg	2040 mm


* mit Neodul® Isolierung (Durchmesser + 60 mm)



HAPSR 500 - 1.000
Pufferspeicher aus Stahl S235
mit 1 Wärmetauscher,
Betriebsdruck 3 bar,
max. Betriebstemperatur 95°



HAEHS 550 - 900
Hygiene-Schichtenkombispeicher aus
Stahl S235JR,
mit 1 Wärmetauscher



HAEHSS 550 - 900
Hygiene-Schichtenkombispeicher aus
Stahl S235JR,
mit 2 Wärmetauschern

Fläche WT oben / unten	Fläche WT (Trinkwasser)	Leistungskennzahl in NL Register oben / unten	Energieeffizienz- klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
1,0 m ²	-	2,0	B	1001119	1120,00
1,4 m ²	-	3,0	B	1001120	1195,00
1,4 m ²	-	4,0	B	1001121	1564,00
1,8 m ²	-	7,0	B	1001122	2178,00
2,0 m ²	-	9,0	B	1003121	2472,00
0,7 m ² / 1,0 m ²	-	1,0 / 3,0	B	1003293	1558,00
1,1 m ² / 1,4 m ²	-	2,0 / 4,0	B	1001118	1683,00
1,1 m ² / 1,8 m ²	-	3,0 / 6,0	B	1003142	2250,00
1,1 m ² / 2,0 m ²	-	3,0 / 9,0	B	1003294	2560,00
-	-	-	C	1001099	1208,00
-	-	-	C	1001101	1356,00
-	-	-	C	1001102	1598,00
-	-	-	C	1003295	1640,00
2,3 m ²	-	-	C	1001105	1835,00
1,8 m ²	-	-	C	1001106	1900,00
2,8 m ²	-	-	C	1003296	2036,00
3,1 m ²	-	-	C	1001104	2168,00
1,8 m ²	7,7 m ²	-	C (B)*	1003297	3395,00
2,4 m ²	7,7 m ²	-	C (B)*	1004373	3750,00
2,8 m ²	7,7 m ²	-	C (B)*	1003299	3655,00
1,2 / 1,8 m ²	7,7 m ²	-	C (B)*	1003300	3653,00
1,8 / 2,4 m ²	7,7 m ²	-	C (B)*	1003301	3828,00
2,4 / 2,8 m ²	7,7 m ²	-	C (B)*	1004371	4100,00

* mit Neodul® Isolierung (Durchmesser + 60 mm)